

KIOTI CK4210H 4WD

TRACTOR COMPACTO



corre por delante de la manada

Especificaciones

MODELO	CK4210H
Estructura de protección ³	Marco de dos postes trasero SR-TC210A*
Motor	
Fabricante	Daedong
Modelo	3B183LWH-E
Potencia Bruta	42 hp
Índice de velocidad	2600rpm
No. de cilindros	3
Desplazamiento total	1826 cc
Tipo de aspiración	Natural
Sistema de combustión	Indirecta (cámara de remolino)
Relación de compresión	22:1
Orden de inyección	1-2-3
Peso (seco)	177 kg
Capacidad	
Tanque de diésel	34 L
Cárter del motor (filtro incluido)	5.5 L
Refrigerante del motor	3.4 L
Caja de transmisión	22 L
Soporte del eje delantero	6 L
Toma de fuerza (TDF)	
Potencia máxima de la toma de fuerza (TDF) ¹	33.1* hp
Toma de fuerza (TDF) trasera	Dependiente, 540 rpm
Sistema Hidráulico	
Tipo de control de elevación de 3 puntos	Palanca de posición
Caudal de la bomba a presión mínima ²	22.6* Lmin ⁻¹
Bomba de dirección asistida	17.36 Lmin ⁻¹
Flujo hidráulico total	39.96 Lmin ⁻¹
Categoría del enganche de 3 puntos	Categoría I
Capacidad de levante a las esferas ²	902.5* kgf
Capacidad de levante a 610 mm de las esferas ²	641.7* kgf
No. de cajas de válvulas remotas estándar	2
Transmisión	
Tipo de transmisión	HST (hidrostática)
Cambios principales por cambios de rango	3 rangos
Dirección	Dirección asistida hidrostática
Tipo de freno	Multi-Disco húmedo
Tipo de embrague	Disco seco
Sistema de activación de la tracción delantera	Mecánico
Velocidades de viaje	
Adelante	De 0 a 23.91 km/h
Reversa	De 0 a 21.52 km/h
Dimensiones	
Longitud total (con 3 puntos y contrapesos delanteros)	3260 mm
Ancho total (trocha mínima)	1385 mm
Ancho de trocha delantera ³	1194* mm
Ancho de trocha trasera ³	1195* mm
Altura total con estructura de protección	2650 mm
Despeje	340 mm
Radio de giro (sin freno)	2450 mm
Peso total con estructura de protección ³	1270* kg

*Valores certificados por el OCIMA-INIFAP conforme con los resultados obtenidos por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las normas: NMX-O-169-SCFI-2016 ¹, NMX-O-207-SCFI-2016 ² y NMX-O-181-SCFI-2016 ³



KIOTI S.A. de C.V.
 Km 27.5 carr. a Álvaro Obregón
 Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua, México
 C.P. 31614
 Tel: 625-578-6213 www.kioti.com.mx

PRODUCTO CERTIFICADO POR:



Equipamiento Estándar

- TDF trasero (540 rpm)
- Cubierta de TDF
- TDF automático
- 2 Cajas de válvulas
- Dirección asistida hidrostática
- Freno de estacionamiento
- Faros
- Lámparas de advertencia
- Portavasos
- Claxon
- Joystick

Equipamiento Opcional

- Contrapesos delanteros
- Contrapesos traseros
- Luz de trabajo trasera
- Caja de herramientas

Implementos Opcionales

- Cargador Frontal
- Retro-Excavadora



La toma de fuerza trasera, el enganche de tres puntos y la doble caja de válvulas pueden acoplar una gran variedad de implementos y accesorios.



El diseño ergonómico y el asiento con suspensión completamente ajustable permite que el operador viaje cómodamente sin importar cuál sea la tarea.