

KIOTI RX8030PC 4WD

TRACTOR AGRÍCOLA



corre por delante de la manada

Especificaciones

MODELO	RX8030PC
Estructura de protección ³	Cabina SC-TF120*
Motor	
Fabricante	Daedong
Modelo	4HT-TP2-A
Potencia Bruta	80.4 hp
Índice de velocidad	2600 rpm
No. de cilindros	4
Desplazamiento total	2435 cc
Tipo de aspiración	Turbo cargador
Sistema de combustión	CRDI (Common rail direct injection)
Índice de compresión	17.4:1
Orden de inyección	1-3-4-2
Peso (seco)	269 kg
Capacidad	
Tanque de diésel	95 L
Cárter del motor (filtro incluido)	9.7 L
Refrigerante del motor	9.5 L
Caja de transmisión	60 L
Soporte del eje delantero	8.5 L
Toma de fuerza (TDF)	
Potencia máxima de la toma de fuerza (TDF) ¹	59.2* hp
Toma de fuerza (TDF) trasera	Independiente, 540/540E rpm
Sistema Hidráulico	
Tipo de control de elevación de 3 puntos	Palanca de posición y 3er punto sensible
Caudal de la bomba a presión mínima ²	39.1* Lmin ⁻¹
Bomba de dirección asistida	31.2 Lmin ⁻¹
Flujo hidráulico total	70.3 Lmin ⁻¹
Categoría del enganche de 3 puntos	Categoría II
Capacidad de levante a las esferas ²	2193.6* kgf
Capacidad de levante a 610 mm de las esferas ²	1671.7* kgf
No. de cajas de válvulas remotas	2
Transmisión	
Tipo de transmisión	Mecánica sincronizada (Power Shuttle)
Cambios principales por cambios de rango	4x6
Numero de velocidades	24x24
Tipo de inversor	Electrohidráulico
Dirección	Dirección asistida hidrostática
Tipo de freno	Multi-Disco húmedo
Tipo de embrague	Multidisco hidráulico húmedo
Sistema de activación de la tracción delantera	Electrohidráulico
Velocidades de viaje	
Adelante	De 0.17 a 37.27 km/h
Reversa	De 0.17 a 36.64 km/h
Dimensiones	
Longitud total (con 3 puntos y peso delantero)	4050 mm
Ancho total (trocha mínima)	1960 mm
Ancho de la trocha delantera ³	1485* mm
Ancho de la trocha trasera ³	1515* mm
Altura total (con cabina)	2655 mm
Despeje	440 mm
Radio de giro (sin freno)	3930 mm
Radio de giro (con freno)	3370 mm
Peso total ³	2890* kg

*Valores certificados por el OCIMA-INIFAP conforme con los resultados obtenidos por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo a las normas NMX-O-169-SCFI-2016 ¹, NMX-O-207-SCFI-2016 ² y NMX-O-181-SCFI-2016 ³



KIOTI S.A. de C.V.
 Km 27.5 carr. a Álvaro Obregón
 Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua, México
 C.P. 31614
 Tel: 625-578-6213 www.kioti.com.mx

PRODUCTO CERTIFICADO POR:



FT-RX8030PC-2021-R2

Equipamiento Estándar

- TDF trasero (540/540E rpm)
- Cubierta de TDF
- TDF automático
- 2 Cajas de válvulas
- Dirección asistida hidrostática
- Freno de estacionamiento
- Faros
- Lámparas de advertencia
- Portavasos
- Claxon
- Luz de trabajo trasera
- Joystick

Equipamiento Opcional

- Salpicaderas delanteras
- Contrapesos delanteros
- Contrapesos traseros
- 3ª caja de válvulas
- Kit de control de Giro

Implementos Opcionales

- Cargador Frontal



La toma de fuerza trasera, el enganche de tres puntos y la doble caja de válvulas pueden acoplar una gran variedad de implementos y accesorios.



El diseño ergonómico y el asiento con suspensión completamente ajustable permite que el operador viaje cómodamente sin importar cuál sea la tarea.