

# KIOTI HX1301ATC 4WD

## TRACTOR AGRÍCOLA



*corre por delante de la manada*

# Especificaciones

## MODELO HX1301ATC

Estructura de protección Cabina

### Motor

Fabricante	Daedong
Modelo	4J243TI-TP2A
Potencia Bruta	130 hp
Índice de velocidad	2200 rpm
No. de cilindros	4 cilindros
Tipo de aspiración	Turbo cargado con Inter-Cooler
Desplazamiento total	3833 cc
Sistema de combustión	Inyección directa
Índice de compresión	17:1
Orden de inyección	1-3-4-2
Peso (seco)	522 kg

### Capacidad

Tanque de diésel	230 L
Cárter del motor (filtro incluido)	15 L
Refrigerante del motor	18 L
Caja de transmisión	75 L
Soporte del eje delantero	0.9+0.9L

### Toma de fuerza (TDF)

Potencia máxima de la toma de fuerza (TDF)	117 hp
Toma de fuerza (TDF) trasera	Independiente, 540/750/1000 rpm

### Sistema Hidráulico

Tipo de control de elevación de 3 puntos	Electrónico
Caudal de la bomba a presión mínima	118 L/min <sup>-1</sup>
Flujo de bomba de dirección asistida	47.3 L/min <sup>-1</sup>
Flujo hidráulico total	165.3 L/min <sup>-1</sup>
Categoría del enganche de 3 puntos	Categoría II
Capacidad de levante a las esferas	4682 kg
Capacidad de levante a 610 mm de las esferas	3852 kg
Carga vertical máxima de la barra de tiro	1500 kg
Peso máxima de la barra de tiro	4500 kg
No. de válvulas remotas (Delantera / Trasera)	6/8

### Transmisión

Tipo de transmisión	Power Shift
Cambios principales por cambios de rango	32 (8x2X2)
Numero de velocidades	32X32
Tipo de inversor	Electrohidráulico
Dirección	Dirección asistida hidrostática
Tipo de freno	Multi-Disco húmedo
Tipo de embrague	Multi-Disco húmedo
Sistema de activación de la tracción delantera	Electrohidráulico

### Velocidades de viaje

Adelante	De 0.38 a 40.48 km/h
Reverso	De 0.37 a 40.20 km/h

### Dimensiones

Longitud total (con 3 puntos y contrapesos delanteros)	4887 mm
Ancho total (trocha mínima)	2267 mm
Ancho de la trocha delantera	1854 mm
Ancho de la trocha trasera	1800 mm
Altura total	2906 mm
Despeje	496 mm
Radio de giro (sin freno)	5100 mm
Radio de giro (con freno)	4200 mm
Peso total con cabina y llanta agrícola	4853 kg

\*Nota: ¡Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso!

## Equipamiento Estándar

- TDF trasera (540/750/1000 rpm)
- Cubierta de TDF
- TDF automático
- 6/8 válvulas
- Dirección asistida hidrostática
- Freno de estacionamiento
- Faros
- Lámparas de advertencia
- Portavasos
- Claxon
- Luz de trabajo trasera
- Salpicaderas delanteras
- Hielera
- Puerto Load Sensing
- Asiento del Instructor

## Equipamiento Opcional

- Contrapesos delanteros
- Contrapesos traseros

## Implementos Opcionales

- Cargador Frontal



La toma de fuerza trasera, el enganche de tres puntos, las válvulas auxiliares y puerto load sensing pueden acoplar una gran variedad de implementos y accesorios.



El diseño ergonómico y el asiento con suspensión de aire ajustable permite que el operador viaje cómodamente sin importar cuál sea la tarea.



**KIOTI S.A. de C.V.**  
Km 27.5 carr. a Álvaro Obregón  
Cd. Cuauhtémoc, Chihuahua, México  
C.P. 31614  
Tel: 625-578-6213 [www.kioti.com.mx](http://www.kioti.com.mx)

área de impresión del distribuidor